АО «ЭЛИНЖ-НН»
607630,Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,п.Кудьма, ул.Заводская, 200
ИНН 5260263025, КПП 526101001, БИК 042202824
р/с 40702810029050003560 в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Нижний Новгород
к/с 30101810200000000824 ОКПО 63267885,
Тел.: 8(831) 206-16-43, 8(831) 206-16-47, www.elinje.ru /
elinje@elije.ru

Прайс-лист розничный

прайс лист действует с 20.05.2026

** - цена в у.е. по внутреннему курсу (см. www.elinje.ru)

Тип ХОУ	Тип автомобиля, изотермического фургона	Достигаемое охлаждение	Хладопроизводительность, Вт 0°С --- -20°С	Розница в у.е., без монтажа	Монтаж, руб.
Серия 07Air	до 9 м³	до +7°С	2500 при +7°С	1,465	30,000
Серия 07	5 м³	-20°С	800	2,355	30,000
	8 м³	0°С	1800		
Серия 07Т	6 м³	-20°С/+12°С	800-700	2,500	30,000
	8 м³	0°С	1800-700		
Серия 1	8 м³	-20°С	1500	2,500	30,000
	12 м³	0°С.	2400		
Серия 1Т	8 м³	-20°С/+12°С	1500-800	2,785	30,000
	12 м³	0°С/+12°С	2400-800		
Серия 2 *	11 м³	-20°С	1700	2,700	30,000
	16 м³	0°С.	3000		
Серия 2Т *	11 м³	-20°С/+12°С	1700-900	3,060	30,000
	16 м³	0°С/+12°С	3000-900		
Серия 3	16 м³	-20°С	2000	3,215	30,000
	20 м³	0°С	3700		
Серия 3Т	16 м³	-20°С/+12°С	2000-1200	3,420	30,000
	20 м³	0°С/+12°С	3700-1200		
Серия 4 *	18-20 м³	-20°С	2300	3,740	30,000
	28 м³	0°С	4300		
Серия 4Т *	18-20 м³	-20°С/+12°С	2300-1200	4,180	30,000
	28 м³	0°С/+12°С	4300-1200		
Серия 5	30 м³	-20°С	3000	4,335	30,000
	43 м³	0°С	5000		
Серия 5Т	30 м³	-20°С/+12°С	3000-1400	4,690	30,000
	43 м³	0°С	5000-1400		
Серия 5 max	40 м³	-20°С	3400	5,400	30,000
	50 м³	0°С	6000		
Серия 5Тmax	40 м³	-20°С/+12°С	3400 - 1800	5,820	30,000
	50 м³	0 °С /+12°С	6000 - 1800		
Стендбай (с1- с4 пандора)	220 В	12 / 24 V	встроенный	2,250	8,000
	380 В				
Стендбай (трансф. Блок)	220-380 в	12/24		1,950	8,000
Стендбай для С5 (пандора)	380 В	12 / 24 V	Установлен компрессор	2,400	8,000
Мультитемпературные Рефрижераторные установки Предназначены для установки на изотермический фургон, имеющий 2 изолированных отсека. Обеспечивает поддержание различных температурных режимов в двух отсеках фургона независимо друг от друга.					
Серия 4М-Т	отсек 1 (3-5 м³)	-20°С	Охлаждение и нагрев	5,600	35,000
	отсек 2 (5-7 м³)	0°С/+12°С			
Серия 5М-Т	отсек 1 (5-8 м³)	-20°С	Охлаждение и нагрев	6,700	35,000
	отсек 2 (8-12 м³)	0°С/+12°С			